



KIREMKO 1 X 45 LITER HOOG RENDEMENT FRITEUSE

CAPACITEIT 300 PORTIES FRIET PER UUR
L.730 X B.680 X H.1160

PLAATS IN GOED GEVENTILEERDE RUIMTE OF ONDER AFZUIGKAP

START TOESTEL **MINIMAAL 1.5 UUR** VOOR AANVANG OP OM PANIEKSITUATIES TE VOORKOMEN



OPSTARTEN TOESTEL

- 1** Toestel opvullen met olie tussen de laadstreep min.& max. +/- 45L
Let op: aflaatkraan dient in horizontale positie te staan!
- 2** Stekker in stopcontact steken
- 3** Gasfles aansluiten en opendraaien
Controleer altijd op eventuele gaslekkages!
- 4** Deurtje openen en hoofdschakelaar op 1 zetten
- 5** Aan / uit toets 3 seconden indrukken. Het toestel gaat nu langzaam opwarmen +/- 35-40 min. De aan / uit knop knippert. Het apparaat zit nu in zijn smeltcyclus. Dit beschermt de warmtekamers in de friteuse tegen oververhitting. Zodra het knipperen stopt (rond de 90°C) kunt u d.m.v. het enkele seconden indrukken van de **P toets** met de pijltjes de gewenste temperatuur instellen. Druk daarna nogmaals enkele seconden op de **P toets** om te bevestigen. **Aangeraden wordt om niet hoger te gaan dan 175°C.** Toestel staat standaard op 170°C ingesteld.



zie ommezijde

GASFLESSEN WISSELEN

Aan /uit toets enkele seconden indrukken tot toestel op Standbye springt. Gasfles wisselen en toestel weer aanzetten d.m.v. de aan/uit toets enkele seconden indrukken.

AFZETTEN TOESTEL

Aan /uit toets enkele seconden indrukken tot toestel op Standbye springt. Gasfles dichtdraaien en hoofdschakelaar op 0 zetten.

OLIE AFLATEN

Let op: minimaal 30 minuten wachten!! De warmtewisselaar kan anders zijn warmte niet kwijt en kan hierdoor ernstig beschadigen.

Draai de meegeleverde RVS aflatpijp op de kraan en zet de RVS emmer eronder. Zet de kraan in de verticale stand en de kuip loopt leeg.

Bij voorkeur in meerdere keren aflaten i.v.m. de beperkte hoeveel liters in de aflatemmer. **Zet na afloop de kraan terug in horizontale stand (sluitstand).**



REINIGEN TOESTEL

1. Vet aflaten
2. Kuip(en) goed doorspoelen met warm water. Indien geen warm water voorhanden dan opwarmen in de kuip(en)
3. Filters uitnemen en reinigen
4. Buitenkanten en kuipen grondig met afwasmiddel uitsoppen. Daarna met schoon water afspoelen. Vermijd hierbij eventuele elektronische delen.
5. Goed controleren of alle onderdelen aanwezig zijn en op de juiste manier zijn teruggeplaatst.



LET OP! TOESTELLEN NIET OF HALF GEREINIGD RETOUR:

€ 37.50 SCHOONMAAKKOSTEN

TRANSPORT

Bij iedere levering wordt een uitrij / op - rijplank meegeleverd. Het rood gekleurde gedeelte van de plank wordt in de rode richel onderaan de linker achterdeur van frigowagen gelegd zodat deze niet weg kan schuiven.

STORINGEN VERHELPEN

Al onze toestellen worden grondig getest alvorens ze naar de klanten vertrekken. Desondanks kan er onverhoopt toch een storing optreden. Gelieve eerst zelf onderstaande instructies te volgen om de friteuse alsnog werkend te krijgen.

FOUTCODE A1: Toestel krijgt geen gas

Mogelijke oorzaak: -gasfles niet aangesloten of gasfles staat niet open -Friteuse niet volgens juiste procedure opgestart

In sommige gevallen verschijnt deze code omdat de gasfles bevriest. Dit komt vooral voor in de koude maanden. De friteuse vraagt dan zoveel gasdruk dat de fles bevriest. U kunt de kans op het bevriezen van uw gasflessen verminderen door deze in een bak met water te plaatsen.

Oplossing: houdt de **P Toets** 8-10 seconden ingedrukt totdat er "Hollandse Mosselcentrale" in het display verschijnt. Het toestel is gereset. Daarna 3 seconden de aan/uit toets indrukken. Het toestel zal opnieuw opstarten. In enkele gevallen moet u deze procedure meerdere keren herhalen. In geval van bevriezing van de gasfles dient u ook een nieuwe fles aan te sluiten.

De Kiremko toestellen kennen over het algemeen weinig problemen. Bovenstaand is de meest voorkomende. Indien er een andere foutcode verschijnt dan dezelfde procedure volgen als hierboven beschreven. De algehele Reset verhelpt normaliter de meeste problemen.

Indien de friteuse ondanks bovenstaande instructies niet naar behoren werkt bel dan onderstaand nummer.

+31(0)115-690014